

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N79
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9118

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

20.02.2018



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 60

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 160/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **Tourneo Custom / Transit Custom**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FAC	e11*2007/46*0676*..	74 - 125	215/65R16C	6 1/2 J X 16	9118	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FAD	e11*2007/46*0801*..	74 - 125	215/65R16C 235/65R16C	6 1/2 J X 16	9118	*) ; ab e11*2007/46*0801* 01; Allradantrieb; Frontantrieb; Heckantrieb; 1); 2); 33)
FCD	e1*2007/46*1100*..	74 - 125	215/65R16C 235/65R16C			*) ; ab e1*2007/46*1100*0 1; nicht Fzg. mit Zwillingsbereifu; 1); 2); 33)
FED	e1*2007/46*1096*..	74 - 125	215/65R16C 235/65R16C			*) ; ab e1*2007/46*1096*0 1; nicht Fzg. mit Zwillingsbereifu; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT CUSTOM**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FCC	e1*2007/46*1005*..	74 - 125	215/65R16C	6 1/2 J X 16	9118	*) ; Frontantrieb; 1); 2); 1P); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N79
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9118

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

20.02.2018



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 1P) Die Verwendung des 6,5x16-ET60 Serienrades dieses Fahrzeugtyps gem. WVTA gilt nicht bei 114 kW-Modellen für die Variante: CVFF1HBA und CVFF1HBX bis e1*2007/46*1005*06
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 01.08.2017