

Wartungsplan

Modell	Transit 2006	Auftrags-Nr.	
Ausführung	2.2L DURATORQ-TDCI (08/2009 - 09/2011)	Amtl. Kennzeichen	
Intervall	1 Jahr (30000 km)	Erstzulassung	
		Radio-Code	
		Km-Stand	km

Anhand von OASIS prüfen, ob Rückrufaktionen und Service Programme ausstehen und sicherstellen, dass diese durchgeführt wurden.

L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an

Fahrt in Werkstatt		
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen	
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen	
Scheibenwischer, Waschanlagen	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen	
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen	
Innenraum		
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen	
Service-Intervallanzeige	Nach jedem Ölwechsel zurücksetzen - - wo vorhanden	
Motorraum		
Reinluftfilter / Aktivkohlefilter	Erneuern, falls verlangt	
Kraftstofffilter	Erneuern, wenn die Anzeige im klaren oder roten Bereich steht (Arbeitsposition 23 545 7)	L
Scheinwerfereinstellung	Funktion/Zustand prüfen und ggf. einstellen (Xenon Varianten gegen gesonderte Rechnung)	
Fahrzeugunterseite		
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern	
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR ___mm, VL ___mm, HL ___mm, HR ___mm	
Bremsanlage	Bremsklötze und -scheiben bei angebauten Rädern auf Verschleiß prüfen. Bremstrommeln hinten prüfen - bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen. (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)	
Am Fahrzeug		
Motor	Motoröl einfüllen	
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL___, VR___, HR___, HL___	
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiss und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____ bar: _____	
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen	
Zusätzliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)		
Bremsanlage	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4)	L
Klimaanlage	Alle 4 Jahre: Temperatur an der Auslassleitung - Verdampfer prüfen. Leitungen - Klimaanlage auf Beschädigung und Undichtigkeiten sichtprüfen (Arbeitsposition 34 619 1) (TSB 67/2002)	L
Kühlsystem	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)	L
Aggregateantriebsriemen	Alle 300.000 km/10 Jahre-Erneuern - Riemen vorn - häufiger unter erschwerten Betriebsbedingungen (Arbeitsposition 21 567 5)	L
Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)		
Reinluftfilter erneuern	Reinluftfilter - Erneuern	
Reinluftfilter erneuern	Aktivkohlefilter - Erneuern	
Klimaanlagen-Wartungspaket	Klimaanlage prüfen. Klimaanlage-Reinigungsmittel in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)	L

